

# 1050 プラスチックマジック 接着プライマー

表面改質剤

1050 シリーズ

プラスチックマジックは、研磨されていない新品素地プラスチック部品や補修後の露出した素地表面へのパテ等、上塗り塗料の塗装剥離を防ぎます。

プラスチックの種類を識別する必要はありません。プラスチックマジックは、PP及びその他全てのプラスチックに使用することが可能で、サフェーサーや塗料を、あらゆる種類の自動車用プラスチックに密着させることができます。

## メリット:

- 新品素地プラスチック部品や補修後の露出した素地表面へのパテ等、上塗り塗料の塗装剥離を防止できます。
- プラスチックを識別する必要はありません。
- プラスチックマジックはすべてのプラスチックで機能します。
- 使いやすくスプレー後、乾燥させ次工程へ進めます。
- プラスチックマジックは、あらゆるタイプのペイントシステムで上塗りが出来ます。

## 使用方法:

- 汚れがひどい場合、最初に1020スカッフマジックと水で洗浄し水溶性汚染物質を除去します。
- 1000スーパープレッププラスチッククリーナーまたは、1001-4エコプレッププラスチッククリーナーで、クリーニング後、離型等、その他の汚染物質を除去します。
- プラスチックマジックをセミウエットで塗装し、少なくとも2-3分間乾燥後、続けてフルウエットコートで塗装し、15分間乾燥させます。その後、パテまたは上塗り工程へ進みます。

- ガロンおよびクォートサイズは、スプレーボトル、スプレーガンまたは容器に直接注ぐことが出来ます。
- エアゾール缶はすぐに使用できます。

**Polyvance**  
ADVANCING POLYMER REPAIR

お問合せは、下記販売代理店まで



## 製品仕様:

サイズ	品番	積み込み重量	寸法
ガロン缶 3.785 L	1050-1	3.2 kg	幅16.5cm x 深さ10.4cm x 高さ26.2cm
クォート缶 946 ml	1050-4	0.93 kg	幅11.7cm x 深さ6.1cm x 高さ18.8cm
エアゾール 562 ml	1050-A	0.54 kg	高さ24 cm x 直径 7 cm

Polyvance authorized international master distributor  
ポリバンス 日本総代理店  
有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部 樹脂リペア.com  
TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399  
E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

T-CRAFT PLASTIC REPAIR DIVISION

