初版作成日 ： 2020年03月10日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ：

製品名称 : Bumper and Cladding Adhesion Primer, Low VOC 製品番号 (SDS NO) : 3601-1, 3601-4, 3602-1, 3602-4, 3603-1, 3603-4, 3604-1, 3604-4, 3611-1, 3611-4, 3612-1, 3612-4, 3613-1,3613-4, 3701-1, 3701-4

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 ： 自動車用下塗り剤

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 ： 有限会社ティークラフト

住所 ： 愛知県岡崎市大樹寺2丁目17番地3

電話番号 : 0564-28-5319

FAX : 0564-28-5399

緊急連絡先電話 : 0564-28-5319

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体:区分 2

健康に対する有害性

急性毒性(吸入):区分 4

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分 2

皮膚感作性:区分 1

生殖細胞変異原性:区分 2

発がん性:区分 1A

生殖毒性:区分 1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分 2

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性):区分 3

水生環境有害性 長期(慢性):区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分:該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語:危険

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気

吸入すると有害(気体、蒸気、粉じん及びミスト)

強い眼刺激

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害のおそれ

呼吸器への刺激のおそれ
眠気又はめまいのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
環境への放出を避けること。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをとること。
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する措置を講ずること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

火災の場合：指定された消火剤を使用すること。
特別な処置が必要である。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。
皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の物理的及び化学的危険性

非常に燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 :

混合物

成分名	CAS No.	含有量 (%)	化審法番号
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	108-65-6	1-2	2-3144
アセトン	67-64-1	2-4	2-542
アクリルポリマー	-	10-15	-
フタル酸ジ-n-ブチル	84-74-2	1-2	3-1303
酢酸メチル	79-20-9	7-9	2-725
4-クロロベンゾトリフルオライド	98-56-6	20-25	3-53
石英	14808-60-7	3-5	1-548
低沸点芳香族ソルベントナフサ	64742-95-6	1-2	9-1691; 9-1698; 9-1700; 9-2578
タルク; 滑石	14807-96-6	3-5	-
tert-酢酸ブチル	540-88-5	30-35	2-731
二酸化チタン (ナノ粒子以外)	13463-67-7	3-5	1-558
キシレン(異性体混合物)	1330-20-7	2-3	3-3; 3-60

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

医師に対する特別な注意事項

特別な処置が必要である。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は霧状水、泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

使ってはならない消火剤

噴流水を消火に用いてはならない。

特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防炎服を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

適切な保護具を着用する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

回収物はラベルを貼って密閉容器に保管する。

二次災害の防止策

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

接触回避

塩基、酸化性物質との接触を避けること。

衛生対策

眼、皮膚、衣類につけないこと。

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

取扱い後はよく手を洗う。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
涼しいところに置き、日光から遮断すること。
施錠して保管すること。
乾燥した場所に保管すること。

（避けるべき保管条件）

熱および凍結を避けること。

安全な容器包装材料データなし

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(キシレン(異性体混合物))
作業環境評価基準(2004) <= 50ppm
(アセトン)
作業環境評価基準(2004) <= 500ppm
(酢酸メチル)
作業環境評価基準(1995) <= 200ppm

許容濃度

(キシレン(異性体混合物))
日本産衛学会(2001) 50ppm; 217mg/m3
(二酸化チタン （ナノ粒子以外))
日本産衛学会(2013) 0.3mg-ナノ粒子/m3
(石英)
日本産衛学会(2006) (吸入性結晶質シリカ) 0.03mg/m3
(アセトン)
日本産衛学会(1972) 200ppm; 470mg/m3
(酢酸メチル)
日本産衛学会(1963) 200ppm; 610mg/m3
(フタル酸ジ-n-ブチル)
日本産衛学会(1996) 5mg/m3
(キシレン(異性体混合物))
ACGIH(1992) TWA: 100ppm
STEL: 150ppm (上気道及び眼刺激; 中枢神経系損傷)
(二酸化チタン （ナノ粒子以外))
ACGIH(1992) TWA: 10mg/m3 (下気道刺激)
(タルク; 滑石)
ACGIH(2009) TWA: 2mg/m3(E,R) (肺繊維症; 肺機能) (アスベストを含まないもの)
(石英)
ACGIH(2009) TWA: 0.025mg/m3(R) (肺繊維症; 肺がん)
(tert-酢酸ブチル)
ACGIH(2015) TWA: 50ppm;
STEL: 150ppm (眼及び上気道刺激)
(アセトン)
ACGIH(2014) TWA: 250ppm;
STEL: 500ppm (上気道及び眼刺激; 中枢神経損傷)
(酢酸メチル)
ACGIH(2012) TWA: 200ppm;
STEL: 250ppm (頭痛; めまい; 吐き気; 眼障害(網膜神経節細胞変性))

(フタル酸ジ-n-ブチル)
ACGIH(1990) TWA: 5mg/m3 (睾丸障害; 眼及び上気道刺激)

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。
洗眼設備を設ける。
手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。推奨材質:非浸透性もしくは耐化学品ゴム

眼の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態 : 液体
色 : ライトグレー
臭い : フルーツの匂い
pHデータなし
沸点又は初留点 : 56℃
沸点範囲データなし
融点/凝固点データなし
可燃性(ガス、液体及び固体): 引火性
引火点 : 4℃
自然発火点データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
蒸気圧データなし
VOC : 250g/liter
相対ガス密度(空気=1): 酢酸ブチルよりも速い
20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気＝1): 空気よりも重い
密度及び/又は相対密度 : 1.092
動粘性率データなし
溶解度:
水に対する溶解度データなし
溶媒に対する溶解度データなし
n-オクタノール/水分配係数データなし
粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性
反応性データなし
化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性
危険有害反応可能性データなし
避けるべき条件

過熱および凍結を避けること。

混触危険物質

塩基、酸化性物質
危険有害な分解生成物
危険有害な分解生成物データなし

11. 有害性情報
毒性学的影響に関する情報
急性毒性
急性毒性(経口)
[日本公表根拠データ]
(キシレン(異性体混合物))
rat LD50=3500 - 8800mg/kg (NITE有害性評価書, 2008)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
rat LD50 >5000mg/kg (SIDS, 2015)
(4-クロロベンゾトリフルオライド)
male rat LD50=5546, 7270mg/kg (REACH 登録情報, Accessed Nov. 2018)
急性毒性(経皮)
[日本公表根拠データ]
(キシレン(異性体混合物))
rabbit LD50=1700mg/kg (EPA Pesticide, 2005)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
hamster LD50>10000mg/kg (HSDB, Access on May 2016)
(4-クロロベンゾトリフルオライド)
rabbit LD50>2000mg/kg (REACH登録情報, Accessed Nov. 2018)
急性毒性(吸入)
[日本公表根拠データ]
(キシレン(異性体混合物))
vapor: rat LC50=6350-6700ppm/4hr (NITE有害性評価書, 2008)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
dust: rat LC50 >5.09mg/L (SIDS, 2015)
(tert-酢酸ブチル)
vapor: rat LC50=13.3mg/L/4hr (CICAD 64, 2005)
(4-クロロベンゾトリフルオライド)
vapor: rat LC50>4339ppm/4hr (REACH登録情報, Accessed Nov. 2018)
労働基準法:疾病化学物質
アセトン; 酢酸メチル; キシレン(異性体混合物)
局所効果
皮膚腐食性/刺激性
[日本公表根拠データ]
(キシレン(異性体混合物))
ラビット 紅斑、浮腫、壊死 (NITE有害性評価書, 2008)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
[日本公表根拠データ]
(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
ラビット 軽度から中等度の刺激性 (SIDS, 2003)
(キシレン(異性体混合物))
ラビット 軽度から中等度の刺激性 (NITE有害性評価書, 2008)
(tert-酢酸ブチル)
ラビット 3日目から7日目までに回復 (CICAD 64, 2005)
(アセトン)
ラビット 角膜上皮の破壊4から6日で回復 (SIDS, 2002)
(酢酸メチル)
ラビット 7日以内に回復 (EU-RAR, 2003)
呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[日本公表根拠データ]

(フタル酸ジ-n-ブチル)

cat. 1; 産衛学会勧告, 2012

(4-クロロベンゾトリフルオライド)

cat. 1; mouse : REACH登録情報, Accessed Nov. 2018

生殖細胞変異原性

[日本公表根拠データ]

(石英)

cat. 2; SIDS, 2013

発がん性

[日本公表根拠データ]

(二酸化チタン (ナノ粒子以外))

cat.2; IARC Gr. 2B (IARC 93, 2010 et al.)

(石英)

cat.1A; IARC Gr. 1 (IARC 100C, 2012 et al.)

(4-クロロベンゾトリフルオライド)

cat.1B; (NTP TR594, 2018)

(キシレン(異性体混合物))

IARC-Gr.3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

(二酸化チタン (ナノ粒子以外))

IARC-Gr.2B : ヒトに対して発がん性があるかもしれない

(タルク; 滑石)

IARC-Gr.2B : ヒトに対して発がん性があるかもしれない

IARC-Gr.3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

(石英)

IARC-Gr.1 : ヒトに対して発がん性がある

(アセトン)

ACGIH-A4(2014) : ヒト発がん性因子として分類できない

(石英)

ACGIH-A2(2009) : ヒト発がん性の疑いがある

(タルク; 滑石)

ACGIH-A4(2009) : ヒト発がん性因子として分類できない (アスベストを含まないもの)

(タルク; 滑石)

ACGIH-A1(2009) : 確認されたヒト発がん性因子 (アスベストを含むもの)

(二酸化チタン (ナノ粒子以外))

ACGIH-A4(1992) : ヒト発がん性因子として分類できない

(キシレン(異性体混合物))

ACGIH-A4(1992) : ヒト発がん性因子として分類できない

(石英)

日本産衛学会-1 : 人に発がん性があると判断できる物質

(タルク; 滑石)

日本産衛学会-1 : 人に発がん性があると判断できる物質

(二酸化チタン (ナノ粒子以外))

日本産衛学会-2B : 人におそらく発がん性があると判断できる証拠が比較的十分でない物質

(低沸点芳香族ソルベントナフサ)

EU-発がん性カテゴリ1B; ヒトに対しておそらく発がん性がある物質

生殖毒性

[日本公表根拠データ]

(アセトン)

cat. 2; EHC 207, 1998

(フタル酸ジ-n-ブチル)

cat. 1B; NITE初期リスク評価書, 2005

(キシレン(異性体混合物))

cat. 1B; ATSDR, 2007
催奇形性データなし
特定標的臓器毒性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(酢酸メチル)
視神経 (PATTY 6th, 2012)
(タルク; 滑石)
呼吸器 (ACGIH 7th, 2010)
(キシレン(異性体混合物))
中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓 (NITE有害性評価書, 2008)
[区分3(気道刺激性)]
[日本公表根拠データ]
(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
気道刺激性 (SIDS, 2008)
(アセトン)
気道刺激性 (ACGIH 7th, 2001)
(フタル酸ジ-n-ブチル)
気道刺激性 (ACGIH 7th, 2001)
(酢酸メチル)
気道刺激性 (PATTY 6th, 2012)
(4-クロロベンゾトリフルオライド)
気道刺激性 (NTP TR549, 2018)
[区分3(麻酔作用)]
[日本公表根拠データ]
(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
麻酔作用 (SIDS, 2008)
(アセトン)
麻酔作用 (ACGIH 7th, 2001)
(酢酸メチル)
麻酔作用 (PATTY 6th, 2012)
(tert-酢酸ブチル)
麻酔作用 (CICAD 64, 2005)
(キシレン(異性体混合物))
麻酔作用 (NITE有害性評価書, 2008)
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(アセトン)
中枢神経系、呼吸器、消化管 (ATSDR Addendum, 2011)
(フタル酸ジ-n-ブチル)
呼吸器 (EU-RAR, 2004)
(酢酸メチル)
視神経 (ACGIH 7th, 2013)
(石英)
呼吸器、免疫系、腎臓 (SIDS, 2013)
(タルク; 滑石)
呼吸器 (ACGIH 7th, 2010)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
呼吸器 (SIDS, 2015)
(キシレン(異性体混合物))
神経系、呼吸器 (NITE有害性評価書, 2008)
[区分2]

[日本公表根拠データ]
(4-クロロベンゾトリフルオライド)
呼吸器系、肝臓、副腎 (NTP TR549, 2018)

誤えん有害性

[区分1]

[日本公表根拠データ]
(キシレン(異性体混合物))
cat. 1; kinematic viscosity=0.86(o-), 0.67(m-), 0.70(p-) mm2/s (25℃) (HSDB, 2014)

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

水生環境有害性 短期(急性) 成分データ

[日本公表根拠データ]
(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
藻類 (Pseudokirchn eriella subcapitata) EC50＞1000mg/L/72hr; 甲殻類 (オオミジンコ) ErC50＝370mg/L/48hr; 魚類 (メダカ) LC50＞100mg/L/96hr (環境省生態影響試験, 1997)
(キシレン(異性体混合物))
魚類 (ニジマス) LC50=3.3mg/L/96hr (NITE 初期リスク評価書, 2005)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
甲殻類 (オオミジンコ) EL50 > 100mg/L/48hr (SIDS, 2015)
(石英)
甲殻類 (オオミジンコ)LL50 > 10000mg/L (SIDS, 2013)
(tert-酢酸ブチル)
魚類 (ファットヘッドミノー) LC50＝327mg/L/96hr (Aquire (2008)
(アセトン)
魚類 (ファットヘッドミノー) LC50 >100mg/L/96hr (EHC207, 1998)
(酢酸メチル)
藻類 (緑藻) EC50 > 120mg/L/72hr (EU-RAR, 2003)
(フタル酸ジ-n-ブチル)
魚類 (イエローパーチ) LC50=0.35mg/L/96hr (NITE初期リスク評価, 2005; CEPA, 1994; EU-RAR, 2003; EHC 189, 1997)

水生環境有害性 長期(慢性) 成分データ

[日本公表根拠データ]
(フタル酸ジ-n-ブチル)
甲殻類 (ヨコエビ科) NOEC=0.10mg/L/10days (NITE初期リスク評価, 2005)

水溶解度

(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
19.8 g/100 ml (ICSC, 1997)
(二酸化チタン (ナノ粒子以外))
溶けない (ICSC, 2002)
(タルク; 滑石)
溶けない (ICSC, 2012)
(石英)
溶けない (ICSC, 2010)
(tert-酢酸ブチル)
0.8333 g/100 ml (PHYSPROP_DB, 2008)
(アセトン)
100 g/100 ml (PHYSPROP_DB, 2005)
(酢酸メチル)
24.4 g/100 ml (20℃) (ICSC, 2014)

(フタル酸ジ-n-ブチル)
0.001 g/100 ml (25℃) (ICSC, 2002)
残留性・分解性
(キシレン(異性体混合物))
急速分解性なし (BODによる分解度:39% (NITE 初期リスク評価書, 2005))
(フタル酸ジ-n-ブチル)
BODによる分解度:69% (既存点検); BOD5:COD ratio = 0.63 (EU-RAR, 2003)
生体蓄積性
(キシレン(異性体混合物))
log Pow=3.16 (PHYSPROP DB, 2005)
(tert-酢酸ブチル)
log Pow=1.76 (ICSC, 2002)
(アセトン)
log Pow=-0.24 (ICSC, 2009)
(酢酸メチル)
log Pow=0.18 (ICSC, 2014)
(フタル酸ジ-n-ブチル)
log Pow=4.72 (ICSC, 2002)
土壌中の移動性
土壌中の移動性データなし
他の有害影響
オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意
化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
廃棄物の処理方法
環境への放出を避けること。
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
承認された廃棄物集積場で処理する。
下水、地中、水中への廃棄を行ってはならない。
汚染容器及び包装
内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。

14. 輸送上の注意
国連番号、国連分類
国連番号 : 1263
正式輸送名 :
塗料又は塗料関連物質
分類または区分 : 3
容器等級 : II
指針番号: 128
特別規定番号 : 163; 367
IMDG Code (国際海上危険物規程)
国連番号 : 1263
正式輸送名 :
塗料又は塗料関連物質
分類または区分 : 3
容器等級 : II
特別規定番号 : 163; 367
IATA 航空危険物規則書
国連番号 : 1263
正式輸送名 :

塗料又は塗料関連物質
分類または区分 : 3
危険性ラベル : Flamm.liquid
容器等級 : II
特別規定番号 : A3; A72; A192

環境有害性

MARPOL条約附属書III - 個品有害物質による汚染防止

海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない製品

有機則 第2種有機溶剤等

アセトン; キシレン(異性体混合物); 酢酸メチル

粉じん障害防止規則(令19号)

二酸化チタン (ナノ粒子以外); 石英; タルク; 滑石

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

アセトン(別表第9の17); キシレン(異性体混合物)(別表第9の136); 石英(別表第9の165の2); tert-酢酸ブチル(別表第9の181); 酢酸メチル(別表第9の185); 二酸化チタン (ナノ粒子以外)(別表第9の191); 低沸点芳香族ソルベントナフサ(別表第9の330); フタル酸ジ-n-ブチル(別表第9の479)

名称通知危険/有害物

アセトン(別表第9の17); キシレン(異性体混合物)(別表第9の136); 石英(別表第9の165の2); tert-酢酸ブチル(別表第9の181); 酢酸メチル(別表第9の185); 二酸化チタン (ナノ粒子以外)(別表第9の191); 低沸点芳香族ソルベントナフサ(別表第9の330); フタル酸ジ-n-ブチル(別表第9の479)

別表第1 危険物 (第1条、第6条、第9条の3関係)

危険物・引火性の物 (0℃ <= 引火点 < 30℃)

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質

キシレン(異性体混合物)(3%)(1-080); フタル酸ジ-n-ブチル(2%)(1-354)

消防法

第4類 引火性液体第1石油類 危険等級 II (指定数量 200L)

化審法

優先評価化学物質

アセトン(政令番号114 人健康影響); キシレン(異性体混合物)(政令番号125 人健康影響)

じん肺法

石英; タルク; 滑石; 二酸化チタン (ナノ粒子以外)

悪臭防止法

キシレン(異性体混合物)

政令番号18:敷地境界線許容限度 1 - 5 ppm

大気汚染防止法

有害大気汚染物質

キシレン(異性体混合物)(中環審第9次答申の43)

フタル酸ジ-n-ブチル(中環審第9次答申の189)

水質汚濁防止法

有害物質

4-クロロベンゾトリフルオライド

法令番号 25: 海域以外 C ふっ素-8mg/liter, 海域 C ふっ素-15mg/liter

指定物質

キシレン(異性体混合物)

法令番号 28

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (6th ed., 2015), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 20th edit., 2017 UN

IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)

IATA 航空危険物規則書 第60版 (2019年)

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2019 TLVs and BEIs. (ACGIH)

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

JIS Z 7253 : 2019

JIS Z 7252 : 2019

2019 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 平成30年度)です。